



RADIOLOGÍA



CARE LEASING

FLAT PANEL BLACK

Digitalizador de Rayos x

- Hot Swap: cambio de baterías para trabajo continuo.
- Resistencia de agua, incluso bajo presión.
- TFT de silicio amorfo/oxide.
- Cuerpo super resistente y liviano.
- Digitalización en segundos.
- Compatibilidad con todos los disparadores de Rayos X.
- Menos radiación.
- Garantía SWAP



Detalles

Conversión A/D	16 bit
Protección del sensor	Lámina de fibra de carbón y magnesio
Centelleador	CsI
Certificación	IP68
Imagen inalámbrica	2-2.5 s
Imagen alámbrica	1.5-2.5 s
Tiempo de funcionamiento	8h
Duración en modo reposo	13 h
Tiempo de carga	3 h
Resistencia a caídas	1.5 m
Peso máximo de carga	400 kg



RAYOS X PORTÁTILES

SR8100S - SIUI

- Colimador y baterías recargables.
- Generador de alto voltaje.
- Peso liviano para transportarlo.
- Tubo de rayos X.
- Potencia de 2kW.
- Panel táctil de multifuncional de 7".
- Batería para 300 exposiciones



SIUI

SR8230S - SIUI

- Panel táctil de multifuncional de 7".
- Batería para 300 exposiciones.
- Control remoto para realizar tomas a distancia.
- Potencia de 5kW.
- Apuntador láser.



JOB - P - 100F

- Colimador.
- Selección de kV y mAs por perilla rotatoria.
- Almacenamiento de 8 técnicas (kV/mAs).
- Control de técnica automática, previene que a cada mAs le corresponda un kV
- El conmutador APR (Radiología programada anatómicamente) almacena 8 partes de examen y los correspondientes datos de exposición (kV/mAs) para evitar la molestia de referir estos datos al gráfico radiográfico cada vez.



JOB
X-RAY

