

Rx AB1127

- Software doble
- (humano - veterinario)
- Pantalla táctil
- Valores pre determinados
- Poder máximo 5.6
- Rango de kV 40 ~125
- Rango de mA 5 ~100 mA
- Voltaje 110 AC
- Peso 14 kg



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Aplicación		Radiografía	
Tipo		Fuente de rayos x	
Frecuencia de Trabajo		80 kHz ~ 200 kHz	
Entradas	Rango de Voltaje	100 ~264 VAC	
	Rango de Frecuencia	50 / 60 Hz ± 1 Hz	
Salidas	Máximo Poder	5.6 kW	
	Potencia Nominal	5.6 kW	
	Rango kV	40 ~125 kV	
	Ondulación kV	< 3% @ 100 kV	
	Tiempo de Aumento kV	< 1ms @ 100 kV (10% ~90%)	
	Exactitud de la Exposición kV	± 5 % ó < 4 kV	
	Rangos mA	5 ~ 100 mA	
	Precisión de la Corriente del Tubo de Exposición	± (5% + 1 mA) @ > 10ms ± 20% @ < 10ms	
	Rango mAs Non-AEC	0.1 ~320 mAs	
	Presición de mAs	± (5% + 0.2 mAs) @ > 5ms ± (10% + 0.2 mAs) @ < 5ms	
	Rango de Tiempo de Exposición	1ms ~ 10000 ms	
	Presición de Rango de Exposición	± (2% + 0.2 ms) @ > 5ms ± (5% + 1 ms) @ < 5ms	
Función	Auto Calibración del Tubo	Si	
	Selección de la Técnica	kV - mA - ms	kV - mAs
	Software de Servicio	Si	
Rendimiento de Monobloque	Modelo del Tubo	KL1 0SB - 0.6 / 1.8 - 125 (opcional)	
	Punto focal Nominal	0.6 mm / 1.8 mm	
	Capacidad Térmica	40 kJ	
	Capacidad Max. de Almacenamiento del cabezal del ánodo	20 kJ	
	Ángulo Objetivo del Disco del Ánodo	15°	
Rendimiento del Filamento	Frecuencia del Filamento	20 kHz ± 2kHz	
	Corriente Max.	5A	
Comunicación	WiFi	Si	
	RS232	Si	
Accesorios	Interruptor Manual	Si	
Requisitos del Entorno	Toma de Tierra	< 100 m Ω	
	Voltaje de Aislamiento	225 VCD 10 mA / 1 min	
	Corriente de Fuga de Tierra	< 5 mA	
	Sistema de Enfriamiento	Refrigeración de Aire Natural	
	Temperatura de Operación	0°C ~ 40 °C	
	Humedad Relativa	10 % ~90 %, sin condensación.	
	Presión Atmosférica	700 hPa ~106 hPa	
Apariencia	Tamaño (Longitud * anchura * altura)	383 mm * 240 mm * 214 mm	
	Peso	14.5 kg ± 5 kg	

Actualízate y bríndale a tus pacientes un diagnóstico en un menor tiempo

contacto@careleasing.mx
WWW.CARELEASING.MX



CARE LEASING
IMPULSAMOS TUS PROYECTOS

Cerrada Norte 85, Número 11 Col. Sindicato Mexicano de Electricistas
CP 02060, Azcapotzalco, CDMX, México